



НОВОСТИ

10 апреля 2014 года

НОВАЯ МОДЕЛЬ ТЕКУЩАЯ МОДЕЛЬ



B.U. Climate

Ввод в эксплуатацию улучшенных водяных шлангов FWH* с лета 2014 года

Уважаемые коллеги,

мы решили заменить текущие модели приточных шлангов FWH* другой моделью с более высокими характеристиками для жилых и коммерческих объектов. Обзор обновленных характеристик приводится в таблице ниже.

Цены в прайс-листе не изменятся.

Новые шланги появятся летом 2014 года; текущие модели будут постепенно выводиться из эксплуатации в течение того же периода. Новые шланги заменят текущие модели также и в моделях увлажнителей, где они предусмотрены.

	ТЕКУЩИЕ МОДЕЛИ ШЛАНГОВ ПРИТОЧНОЙ ВОДЫ	НОВЫЕ МОДЕЛИ ШЛАНГОВ ПРИТОЧНОЙ ВОДЫ	КОММЕНТАРИИ
Код	FWH3415000 (1,5 м) FWH3430000 (3 м) FWHDCV0000 (1,5 м)	FWH3415003 (1,5 м) FWH3430003 (3 м) FWHDCV0003 (1,5 м)	FWHDCV* представляет собой модель FWH3415* с двойным обратным клапаном.
Подключения	прямой участок + колесо, оба 3/4" G	Те же	
Длины	1,5 м или 3 м (5 или 10 футов)	Те же	
Рабочая температура	Макс. 18 °C (64 °F)	Макс. 70 °C (158 °F)	По нашему опыту 18°C (64°F) может быть недостаточно высоко для ряда коммерческих объектов.
Рабочее давление	Макс. 20 бар (290 фунтов на дюйм ²)	Макс. 10 бар (145 фунтов на дюйм ²)	10 бар (145 фунтов на дюйм ²) – достаточно для максимального номинального давления приточной воды для увлажнителей (8 бар/116 фунтов на дюйм ²).
Цены в прайс- листе	Те же	Те же	

